



Wszechstronny przenośny projektor o wysokiej jasności

FUNKCJE I ZALETY

- Technologie DLP® i BrilliantColor™ gwarantują żywy, wysokiej jakości obraz
- Jasność wynosząca 3600 lumenów i współczynnik kontrastu o wartości 20 000:1 gwarantujące wyraźny i jasny obraz podczas prezentacji
- Natywna rozdzielczość WXGA (1280 × 800) i obsługa rozdzielczości aż do WUXGA (1920 × 1200)
- Urządzenie można łatwo przenosić, bo jest niewielkie i lekkie (2,6 kg)
- Długi okres użytkowania lampy (do 10 000 godzin) skutkuje niskim całkowitym kosztem posiadania
- Wbudowany 2-watowy głośnik oraz wejścia i wyjścia audio



Do sal konferencyjnych i prezentacji na wyjeździe

Dzięki parametrom, takim jak jasność wynosząca 3600 lumenów oraz współczynnik kontrastu o wartości 20 000:1, projektor Vivitek DW284-ST pozwala uzyskać wyjątkowy i żywy obraz. Natywna rozdzielczość WXGA w modelu DW284-ST sprawia, że jest on idealny do różnorodnych zastosowań. Niewielkie rozmiary i zaledwie 2.6 kg masy pozwalają na proste przenoszenie go między klasami, a także salami konferencyjnymi.



DW284-ST DANE TECHNICZNE

Numer Produktu	Rodzaj matrycy	Technologia DLP® firmy Texas Instruments wykorzystująca jeden układ scalony
	Jasność	3600 ANSI Lumens
	Rozdzielczość własna	WXGA (1280 x 800)
	Rozdzielczość maks	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Kontrast	20 000:1
	Proporcje obrazu	16:10
	Korekcja zniekształcenia trapezowego	W pionie: ±40°
Optyka	Współczynnik projekcji	0,49 :1
	Przekątna obrazu	50" - 100"
	Odległość od ekranu	0,53m - 1,09m
	Obiektyw	F=2,65, f=7,2mm
Funkcje i zalety	Funkcje i zalety	3D Ready (DLP Link PC+Video) , Direct 3D (HDMI 1.4a) , Obsługiwane formaty podstawowe 3D (górną/dół lewa/prawa Frame Sequential)
Złącza wejścia/wyjścia	Gniazda wejścia/wyjścia	Wej. VGA (D-Sub 15 styków) (x2), Liczba gniazd HDMI (x2), S-Video, Composite Video , Wej. audio (Mini Jack) , Wyj. VGA (D-Sub 15 styków) , Wyj. audio (Mini Jack) , RS-232, USB miniB (tryb serwisowy)
Informacje Ogólne	Żywotność i typ lampy	5500/7000/10 000 godzin (tryb Normal / Eco / Dynamic Eco), 210 W
	Głośniki	2 W
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	331 x 244 x 105mm
	Masa	2.6 kg
	Poziom hałas	32/29 dB (tryb Normal/Eco)
	Zasilanie	Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz, zużycie energii: 210 W (tryb Eco), 250 W (tryb Normal), <0,5 W (tryb Standby)
	Gwarancja	Podstawowa gwarancja: 2 lata na projektor 1 rok lub 1000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków) Projektory SVGA , Gwarancja edukacyjna: 5 lat na projektor 3 lata lub 2000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków).
	Akcesoria w zestawie	Kabel VGA , Instrukcja obsługi (CD) , Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy , Karta gwarancyjna (zależnie od regionu) , Pilot (z baterią) , Przewód zasilający
	Akcesoria opcjonalne	Lampa zapasowa nr cz. (XX5810005600) , Pilot nr cz. (XX5040005400) , Futerał transportowy nr. cz. (XX3520000800)