

ML1050ST+

Ultra kompaktowy projektor LED krótkiego rzutu



- **Projektor HD Ready, technologia LED - idealny do oglądania filmów, gier czy prezentacji bez użycia komputera**
- **Obiektyw krótkiego rzutu z automatyczną regulacją ostrości**
- **Bogato wyposażony - Wbudowany odtwarzacz multimedialny, opcjonalna łączność bezprzewodowa, HDMI, MHL, microSD i wbudowany głośnik,**
- **Ultra kompaktowy i lekki- tylko 420g**

Ultra kompaktowy, wielofunkcyjny projektor krótkiego rzutu wyświetli obraz 100" z odległości poniżej 70cm, prezentacje i filmy z USB, MicroSD lub bezprzewodowa łączność



Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	WXGA (1280x800)
Brightness (HK/ANSI)	1000/500
Kontrast	20 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3, 16:9
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Szybkość skanowania poziomego	15.375 ~ 91.146Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	90%
Rozmiar ekranu	1.27m ~ 2.54m (50" ~ 100") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	LED GB
Żywotność LED	20 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	0.8:1
Odległość wyświetlania	0.86m - 1.72m
Rodzaj Powiększenia	Stały
Ogniskowa (mm)	8.02mm/0.32"
Wbudowany offset	100%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x karta microSD, 1 x Czytnik USB-A, 1 x Universal I/O - VGA Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	22dB
Poziom hałasu (maksymalny)	24dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D Ready
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	13 języków: holenderski, angielski, francuski, niemiecki, grecki, włoski, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki
Warunki pracy	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%
Pilot	Poprzez kartę
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	1W
W pudełku	TorbaUniwersalny kabel I/OPrzewód zasilającyPilotBateriaPodstawowy podręcznik użytkownika
Kompatybilność systemu operacyjnego	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Input lag	16.00ms
Optional wireless models	WUSB
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (maksymalne)	77W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	112 x 123 x 57
Gross weight	0.42 kg
Net weight	1.2 kg

